

MODULATORE DIGITALE DVB-T HD MPEG4

DVB-T HD MPEG4 DIGITAL MODULATOR

MODULATORE MDHD-S

PROGRAMMATORE PRMD1

L' **MDHD-S** è un Modulatore digitale "semplificato" DVB-T in HD MPEG4 di ultima generazione ad altissima qualità video. Tutte le impostazioni sono gestibili da un program-matore esterno **PRMD1**, con menu' e visualizzate su display a colori. Questa configurazione permette di utilizzare un solo programmatore per più modulatori semplificati, con un costo più basso, ma con le stesse caratteristiche del fratello maggiore completo MDHD1. Molto interessante la disponibilità anche sull' MDHD-S della doppia presa HDMI passante che permette di collegare in entrata es. un decoder, ed in uscita ancora il TV sempre in HD. (vedi schema a fianco). Questo naturalmente non è possibile con normali modulatori con una sola presa HDMI. Sul retro sono presenti gli ingressi Audio ed anche un ingresso Video su RCA, l' uscita RF e l' ingresso RF Mix.. Tutta la circuiteria è alloggiata in un case metallico completamente schermato ed utilizza componenti di altissima qualità. L' alto livello d' uscita RF permette di distribuire il segnale nelle più diverse tipologie di impianto. L' assistenza è garantita al 100% e con tutte le parti di ricambio



HDMI
PASSANTE

230V

INDOOR

CONN.F

CARATTERISTICHE

STANDARD	DVB-T
COSTELLAZIONE	QPSK - 16QAM - 64QAM
LARGHEZZA DI BANDA	6 / 7 / 8 MHz
NUMERO PORTANTI	2K / 8K
INTERVALLO DI GUARDIA	1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32
CODE RATE	1/2 - 2/3 - 3/4 - 5/6 - 7/8
MER	35 dB
RANGE DI FREQUENZA	50 - 860 MHz
LIVELLO D'USCITA	70 - 100 dBuV
IMPEDENZA D'USCITA	75 Ohm
VIDEO FORMATO D'INGRESSO	CVBS / HDMI
ENCODING FORMAT	H.264
RISOLUZIONE	576i PAL / 480i NTSC / 1080p
CONNETTORI	RCA / HDMI 1.3
AUDIO FORMATO D'INGRESSO	Stereo L/R
ENCODING FORMAT	MPEG-1 Audio Layer II
CONNETTORI	RCA
ALIMENTAZIONE	DC 12V / 1,5° con alimentatore esterno
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0 / +50°C
LCN	Programmabile
CONNETTORI D'USCITA	HDMI
FORMATO D'USCITA	HD - MPEG4
AGGIORNAMENTO SOFTWARE	USB

